



## 機械仕様

項目別	内容	TWF-06A
材質/加工 線径範囲	軟線(SWM)	φ3~6mm (TS85kgf/mm or 834N/mm)
	硬線(SWO-A,B)	φ2.5~4mm (TS150kgf/mm or 1,422N/mm)
線送り長さ		無制限
曲げ角度		最大 ±180°
首振り角度		最大 ±190°
マンドレル回転		ロータリーシリンダー(2ポジション設定)
動作 速度	線送り	最大 100m/分(最小設定値=0.01mm)
	曲げ	最大 900° /秒(最小設定値=0.01° )
	首振り	最大 800° /秒(最小設定値=0.01° )
線送り機構		送りローラー(エンコーダー付)
矯正方式		V溝ローラー (オプション:R溝ローラー)
コントローラー		MP2300 (安川電機)
操作パネル		19インチタッチパネルモニター
プログラム方式		フローチャート・ステップダイレクト入力方式
電気容量		三相 AC200/220V(±10%) 50/60Hz 40A
機械寸法		1,960(L) × 990(W) × 1,600(H)
機械重量		1200Kg



株式会社 大平製作所

〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島4丁目2番24号

TEL(06)6473-1091 FAX(06)6473-5191

URL: <http://www.taihei-mfg.com> E-mail: [mail@taihei-mfg.com](mailto:mail@taihei-mfg.com)