

TAIHEI

TWF-608H-N15-W2



特 徴

- φ 8mmまで対応のフォーミングマシン汎用型
- 全軸サーボモーター仕様
- コマンド入力による簡単操作

機械仕様

型 式		TWF-608H-N15-W2
材質/加工 線径範囲	軟線(SWM)	φ 3~8mm (TS85kgf/mm ² or 834N/mm ²)
	硬線(SWO-A,B)	φ 3~6mm (TS150kgf/mm ² or 1,422N/mm ²)
線送り長さ		無制限
曲げ角度		最大 ±180°
首振り角度		最大 ±180°
動作 速度	線送り	最大 100m/分(最小設定値=0.01mm)
	曲げ	最大 450° /秒(最小設定値=0.01°)
	首振り	最大 600° /秒(最小設定値=0.01°)
線送り機構		送りローラー(エンコーダー付)
矯正方式		V溝ローラー (オプション:R溝ローラー)
コントローラー		WACO SC2000 7W (ワコー技研)
操作パネル		12 インチタッチパネルモニター
プログラム方式		コマンド入力方式
電気容量		三相 AC200/380/440V(±10%) 50/60Hz
機械寸法		3,200(L) × 1,100(W) × 1,560(H)
機械重量		2,100Kg

TAIHEI

株式会社 大平製作所

〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島4丁目2番24号

TEL(06)6473-1091 FAX(06)6473-5191

URL: <http://www.taihei-mfg.com> E-mail: mail@taihei-mfg.com